

# ステンレス鋼用ノンフッ素溶接焼け除去剤



成分	塩化水素(5%)・有機酸・ゲル化剤
性状	淡黄色酸性ジェル
内容量	600cc 5ℓ
塗り面積	0.6㎡/300cc (ハードタイプの場合) ※実測値であり規定値ではありません。

当製品は

『毒物及び劇物取締法』

非該当品です。

使用前

使用后



## ① 硝フッ酸不使用で人と環境に優しい

T-77ステンクリーンジェルは従来の硝フッ酸含有の洗浄剤と比べ、作業員及び環境への負荷を大幅に軽減します。

フッ素及び環境負荷物質不含有の為、これまで使用が出来なかった食品業界のステンレスシンクや氷冷機にも使用出来ます。また、排水処理方法も簡易となります。錆にのみ反応し母材を溶解させず光沢を出さない為、医療器具や手術器具など様々な業界に採用されています。

## ② 液垂れしない高粘度ジェル

当製品は高粘度なジェル状のハードタイプ、広範囲に塗りやすい液状のソフトタイプの2種類があります。

ハードタイプは液だれの心配がなく浸漬処理では難しい大きな部材の溶接焼けにも使用し易くなっています。

ソフトタイプは広範囲に塗りたい場合に最適です。

## ③ ピンポイントに塗り、拭き取るだけ

処理面積に合わせてピンポイント除去、薬剤の力で錆を分解する為、電気化学設備など特殊な設備は一切不要で、磨く必要もありません。

ステンレスの焼け・錆に常温で穏やかに反応するので安全で容易にご使用頂けます。

販売元

株式会社 東洋溶材



<http://toyo-yozai.jp>

E-mail: info@toyo-yozai.jp

本社

〒173-0027 東京都板橋区南町23-14

☎03(3974)1731 FAX03(3974)1777

埼玉営業所

〒346-0029 埼玉県久喜市江面1486-5

☎0480(23)0841 FAX0480(22)9766

神奈川営業所

〒225-0025 神奈川県横浜市青葉区  
鉄町1759-6

☎045(973)8810 FAX045(973)8856

関西営業所

〒664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池2-160

☎072(782)2770 FAX072(782)2872